



CATÁLOGO TÉCNICO

ÂNCORA[®]

AMARRE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tela eletrosoldada cortada.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Amplitude de dimensões para diversas larguras dos blocos.
- Alta resistência mecânica.
- Faz a amarração entre pilar e alvenaria ou alvenaria com alvenaria.
- Evita descolamentos, trincas e fissuras.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Amarração da alvenaria com a estrutura.
- Amarração entre paredes.



Código	Referência de bloco (cm)	Dimensões da Tela				Quantidade por caixa	Peso aproximado por caixa
		Largura (cm)	Comp. (cm)	Malha (mm)	Espessura do arame (mm)	Peça	
TEL60	7	6	50	15X15	1,20	200	7,1
TEL75	9	7,5				150	6,7
TEL105	12	10,5				100	5,7
TEL120	14	12				100	7,0
TEL170	19	17				50	4,9

ESQUEMA DE UTILIZAÇÃO

O tamanho da tela deve ser proporcional a largura da parede. O comprimento total da tela padrão é de 50 cm, ficando com dobra de 10 cm para cima junto ao pilar e outra dobra de 40 cm assentada na junta horizontal entre os blocos. Para telas acima de 10 cm de largura, normalmente aplicamos 2 pinos com arruela cônica (PACX) para sua fixação.

