

BAUTECH RODAPÉ

O PRODUTO

É uma Argamassa de Revestimento impermeável a base cimento, areia, agregados, resina e aditivos com consistência argamassada, para aplicação em tijolo/bloco ou reboco íntegro, criado para solução de bolores e umidades próximas do rodapé.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Recomposição de paredes estouradas com degradação da pintura.
- Casas litorâneas, casas antigas e com grande presença de umidade do vizinho ou do solo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acaba com o problema de umidade no rodapé.
- Pode ser aplicado em ambientes internos e externos.
- Pode ser aplicado sobre tijolo, bloco ou reboco íntegro.
- Resiste a pressões positiva e negativa.



EMBALAGENS	4 e 12Kg
DENSIDADE	1.800 kg/m ³
CAMADAS PERMITIDAS	2
ÁGUA PARA DILUIÇÃO	3 litros/ Embalagem de 12kg
TEMPO DE APLICAÇÃO	50 a 60 minutos (20°C a 25°C)
TEMPO PARA PINTURA	1 dia
TEMPO PARA LIXAR	60 minutos
RENDIMENTO	5m ² / embalagem 12kg
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- A limpeza do substrato é primordial para a eficiência do produto. Portanto o local deve estar totalmente íntegro, sólido e livre de qualquer substância que possa atrapalhar a adesão.
- Na maioria dos casos de recuperação de paredes perto do rodapé a tinta e o reboco encontram-se frágeis e sem resistência, é de extrema importância remover a pintura/reboco, até atingir uma superfície com uma resistência mínima, firme e adequada para receber o produto.

PREPARO DO PRODUTO

- Adicione 3 litros de água em recipiente plástico ou metálico limpo.
- Acrescente os 12Kg do BAUTECH RODAPÉ gradativamente sob agitação constante, com auxílio de um misturador mecânico, por 4 a 5 minutos ou até obter uma solução homogênea e pastosa.

APLICAÇÃO

- Com auxílio de uma brocha/trincha deve-se umedecer levemente o substrato.
- Aplique a camada de regularização e impermeabilização com desempenadeira metálica, deixando a superfície o mais plana possível.
- Caso seja necessário, proceda com a 2ª camada do impermeabilizante.
- Após 60 minutos lixar o local para acabamento mais fino, liso e sem imperfeições.
- Liberação para acabamento estético (massa corrida/acrílica, pintura, textura entre outros) após 24 horas.

OBSERVAÇÃO: Aplique o material da junção do rodapé a patologia apresentada, sobressaindo uma altura de 1,50m além da mesma, por toda a extensão horizontal da alvenaria, formando uma faixa contínua sobre a superfície.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Não aplique sobre tintas.
- Não aplique sobre betume (asfalto).
- Não misture quantidades diferentes da pré-dosada.
- Não aplique sobre substrato com degradação.