

## BAUTECH COLA AZULEJO E PASTILHA

### PRODUTO

É uma cola pronto para uso, para instalação de pastilhas, azulejos, ladrilhos e cerâmica de forma rápida, sem desperdício e gerar resíduos, facilitando a limpeza e execução. Acaba com o quebra-quebra pois permite sobreposição. Possui flexibilidade evitando o deslocamento por movimentação. Possui alta adesão e rápida secagem.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Colagem de peças de cerâmicas, azulejos, pastilhas, cerâmica, ardósia, drywall, madeira e ladrilhos em ambientes internos e externos em paredes e pisos.



|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| APARÊNCIA                         | Pastoso - branco                        |
| pH                                | 6 a 8                                   |
| VISCOSIDADE                       | 90.000 cPs ± 5.000                      |
| TEMPO EM ABERTO PARA ASSENTAMENTO | 15 minutos                              |
| SECAGEM                           | 24 horas                                |
| CONSUMO                           | 1Kg/m <sup>2</sup>                      |
| DENSIDADE                         | 1,75g/cm <sup>3</sup> ±0,02             |
| EMBALAGENS                        | 1,5 e 5 kg                              |
| VALIDADE                          | 24 meses a partir da data de fabricação |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ Fácil manuseio e aplicação.
- ♦ Pronto para uso.
- ♦ Flexível.
- ♦ Alta poder de adesão.
- ♦ Liberação para tráfego leve em apenas 24 horas.
- ♦ Ecologicamente correto.
- ♦ Não gera resíduos.

### PREPARO DO LOCAL

- ♦ A superfície a ser aplicada deve estar estruturalmente limpa e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção.
- ♦ Remover toda graxa, produto de cura, óleo e etc.

### PREPARO DO PRODUTO

O BAUTECH COLA ASSENTAMENTO vem pronto para uso basta abrir a embalagem e aplicar. Não deve ser diluído.

### APLICAÇÃO

- ♦ Aplique a cola na superfície que irá receber o revestimento utilizando uma espátula plástica dentada. Os dentes devem ter a altura de 3 a 4 mm. O tempo do produto exposto até o assentamento é de no máximo 15 minutos.
- ♦ Coloque o revestimento pressionando levemente, até total preenchimento do verso e fixação firme
- ♦ Em paredes comece o assentamento de baixo para cima.
- ♦ Respeite o espaço das juntas estipulado pelo fabricante do revestimento. Evitando problemas com dilatação ou retração
- ♦ Não mover a peça colada dentro do período de 24 horas

### LIBERAÇÃO

- ♦ A secagem para tráfego leve e rejuntamento é de 24 horas.
  - ♦ A cura final do produto é de 5 dias.
- Observação:** O tempo de cura pode oscilar de acordo com o clima. Em locais confinados ou áreas frias, o tempo de liberação pode se estender para no mínimo 5 dias.

### COMPOSIÇÃO

Copolímero acrílico, aditivos especiais e carga mineral.

#### PRECAUÇÕES

*Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.  
Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.  
Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado a uma temperatura entre 5°C e 35°C.  
Manter fora do alcance de crianças e animais.  
Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.  
É recomendável o uso de EPI's como luvas, botas e óculos de proteção.  
Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos.  
Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

#### GARANTIA

*As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.*

#### LIMITAÇÕES

- ♦ Não aplique quando a temperatura do substrato estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 38°C.
- ♦ Não pode ser utilizado puro para assentamento de pisos cerâmicos.
- ♦ Não é recomendado para locais que fiquem em imersão contínua em água: piscinas, saunas e boxes.
- ♦ O produto não pode ser aplicado com base encharcada de água.