




Casalit

É Casalit? Tá em casa!

Peças Complementares Para Telhas Onduladas



Cumeeira Normal



Tem a função de cobrir o encontro de duas águas do telhado.

Aplicação:

Montagem:

O telhado deve ser montado as duas águas simultaneamente mais a cumeeira, para assim garantir que se encaixem.

Em inclinações diferentes as pré determinadas, usar a cumeeira com grau imediatamente superior.

Para ângulos de telhado superiores a 30° e inferiores a 45°, usar cumeeira articulada.

Modelos com aba 300mm:

(graus)	(%)	Distância "h"	Pesos Nominais (kg)
15°	27	7,5cm	+/- 8,2
25°	47	13,0cm	+/- 8,4
30°	58	13,5cm	+/- 8,5

Cumeeira Articulada para Telha de 5 e 6mm

Aplicação:

Tem a função de cobrir o encontro de duas águas do telhado, mesmo que as inclinações das águas sejam diferentes.

Montagem:

Pode ser utilizada para diferentes ângulos de telhado, dentro de um intervalo de 10° a 45°.

Modelo com aba 300 mm:

Aba inferior : Peso Nominal de +/- 4,6 kg.

Aba superior : Peso Nominal de +/- 5,0 kg.



Cumeeira Shed

Aplicação:

Possui uma aba plana para arremate com parede. Também é normalmente utilizada nos telhados shed.

Montagem:

São fabricadas de acordo com o sentido de montagem do telhado (direita, esquerda).

Modelos com aba 300mm:

(graus)	Pesos Nominais (kg)
75°	+/- 7,0
85°	+/- 7,0
90°	+/- 7,0



Representante:



Casalit

É Casalit? Tá em casa!

CASALITE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Av. Mascarenhas de Moraes, 521 - Chácara Rio-Petrópolis

Duque de Caxias - RJ - CEP 25230-030

Tel.: (21) 2677-5000 - Fax: (21) 2677-5011

E-mail: vendas@casalit.com.br

www.casalit.com.br