

10 PÉS 110 LITROS

CÓD. 19195 monofásico (aberto) IP21

CÓD. 19751 trifásico (aberto) IP21



Características Técnicas:

	Deslocamento teórico	283 l/min - 10 pcm
	Pressão máxima	140 psi - 9,6 bar
	Reservatório	110L
	Tempo enchimento	6'42"
	Nº de cilindros	2
	Nº de estágios	1
	RPM do bloco	1580
	Motor elétrico	2 hp - 1.5 kW - 2P
	c/embalagem (mm)	1110x510x950
	Óleo Lubrif. Volume	270 ml
	Peso do cabeçote	14 kg
	Peso c/ embal c/m	88 kg
	Ø Polia	125 mm
	Diâmetro do volante	265 mm
	Correia	A40

Apresentação:

Compressor de média pressão (140lbf/pol²) com sistema de operação em V, em que irá garantir maior vida útil e proporcionar melhor trabalho em diversas aplicações de baixa e média exigência como em postos de serviços, fazendas, borracharias, serralherias, construção civil...

Descrição:

Acompanha o Compressor:

- Unidade compressora em ferro fundido com sistema de trabalho em V.
- Reservatório horizontal
- Transmissão por correia
- Sistema de proteção dupla nas partes girantes do compressor
- Motor monofásico ou trifásico com protetor térmico

- Válvula de retenção
- Dreno (válvula purgadora)
- Pressostato
- Manômetro
- Válvula de segurança
- 2 Filtros de ar
- Serpentina aletada

- Registro de saída de ar
- Prontuário de vaso de pressão
- Manual de instruções

O Compressor 10 PÉS 110 LITROS RED calibra pneus de até 100 lbf/pol².

Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA.

O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança.

Portanto, todos os reservatórios são testados hidrostáticamente garantindo a segurança dos produtos.

A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos).

A CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA garante esse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricação no prazo de 12 (doze) meses, sendo:

- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação
- Garantia estendida de 9 meses
- Garantia total de 12 meses