



BOLETIM TÉCNICO ANTIFERRUGEM



CORAL MACTRA ANTIFERRUGEM converte a ferrugem em uma camada protetora. Deixa a superfície pronta para pintura e por isso dispensa a utilização de outros fundos.

CARACTERÍSTICAS

- Transforma a ferrugem em um fundo protetor
- Não escorre
- Deixa pronto para pintura

EMBALAGENS

- 500ml
- 50L

INDICAÇÕES DE USO

- Portas e janelas metálicas
- Chapas metálicas
- Portões

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Ácido fosfórico, água, espessante, aditivo e álcool etílico.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Sólidos/peso: 14,0 - 15,5 %
- Peso específico: 1,06 - 1,16 g/cm³
- pH: 0 - 1,0

PREPARO DA SUPERFÍCIE

1. Remova tintas e fundos aplicados na área a ser tratada.
2. Crostas de ferrugem devem ser removidas.
3. Mantenha a superfície limpa, seca e isenta de partículas soltas.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Aplique duas demãos de ANTIFERRUGEM conforme consumo indicado sobre toda a superfície a ser tratada.
2. O intervalo entre demãos deve ser de aproximadamente 3 horas.
3. A pintura somente deverá ser aplicada depois da secagem perfeita do ANTIFERRUGEM, após aproximadamente 24 horas.

Ferramentas de Aplicação:

Pincel, broxa ou trincha de nylon.

Consumo Recomendado:

100 mL/m²/demão.

Rendimento:

10m²/litro/demão.

Precauções de Uso:

- A ação fosfatizante do ANTIFERRUGEM poderá provocar esbranquiçamento na superfície, fato que não influi na eficiência e no acabamento.
- Nunca aplique camadas grossas.
- A aplicação do acabamento sem a secagem completa do ANTIFERRUGEM poderá provocar bolhas e descascamento da pintura.



BOLETIM TÉCNICO ANTIFERRUGEM



OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:

Conforme data de validade informada na embalagem.

Para qualquer outro tipo de informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, tel.: 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. A FDS - Ficha de Dados de Segurança - deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br.