



BOLETIM TÉCNICO ACQUAFORT



CORAL MACTRA ACQUAFORT é um silicone repelente à água que impermeabiliza e protege superfícies internas e externas sem alterar a aparência.

CARACTERÍSTICAS

- Impede a infiltração de água da chuva.
- Mais prático: apenas 1 demão*
- Mantém a aparência natural

EMBALAGENS

- 3,6L
- 18L
- 50L
- 200L

INDICAÇÕES DE USO

- Telhas
- Tijolo à vista
- Tijolo de demolição
- Cerâmicas em geral não esmaltadas
- Concreto aparente
- Blocos de concreto
- Bloco cerâmico
- Pedras naturais
- Arenito

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Silano-siloxano à base de água.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Sólidos/peso: 0,4 - 1,2 %
- Peso específico: 0,95 - 1,01 g/cm³
- pH: 7,4 - 9,0

PREPARO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO DO PRODUTO

Preparo da Superfície

O local deve estar seco, firme, regular e limpo. Corrija buracos e trincas antes.

Aplicação do Produto

1. Pronto para uso.
2. Misture bem antes de usar.
3. Aplique o produto até a superfície fica completamente saturada - ao ponto de escorrer.
4. *Em superfícies muito porosas pode ser necessária uma segunda demão.
5. Em blocos de concreto e superfícies muito porosas realize testes nas mesmas condições em que o produto será aplicado.

Precauções De Uso:

- Não aplicar em pisos.
- A perfeita cobertura é o que garante a total impermeabilidade.



BOLETIM TÉCNICO ACQUAFORT



OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:

Conforme data de validade informada na embalagem.

Para qualquer outro tipo de informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, tel.: 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. A FDS - Ficha de Dados de Segurança - deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br.