

Chuveiro Elétrico BANHO NOSSO QUATTRO 127V – 5.400W – FAME

Descrição do Produto: O Chuveiro Elétrico BANHO NOSSO QUATTRO é a combinação perfeita de sofisticação, tecnologia e qualidade. Desenvolvido pela FAME, este chuveiro oferece uma experiência de banho mais relaxante e especial, com características inovadoras e um design elegante.

Características Principais:

- **Seletor de Temperaturas com Isolação Exclusiva:** Oferece maior segurança com um sistema que evita riscos elétricos.
- **Troca de Resistência Facilitada:** Sistema de encaixe exclusivo para troca rápida e eficiente, garantindo um contato elétrico perfeito.
- **Jato Dirigível:** Ajuste o fluxo de água para uma experiência personalizada.
- **4 Temperaturas:** Ajuste entre fria, morna, quente e super quente para um banho no seu estilo.
- **Design Exclusivo:** Estilo moderno e funcional que complementa qualquer banheiro.
- **Válvula Desviadora:** Permite o acionamento do Chuveirinho Manual Quick, desviando a água automaticamente.
- **Baixa Corrente de Fuga:** Compatível com dispositivo DR para maior segurança.
- **Diafragma de Última Geração:** Proporciona precisão no acionamento e durabilidade aumentada.
- **Contatos Elétricos Super Reforçados:** Garantia de maior segurança e confiabilidade.

Especificações Técnicas:

- **Modelo:** 2151
- **Marca:** FAME
- **Fixação da Ducha:** Parede
- **Chuveirinho Incluso:** Sim
- **Mangueira:** 1,6 metros
- **Cor:** Branco
- **Compatível com Sistema de Aquecimento Solar:** Sim
- **Tensão (Volts):** 127V~
- **Resistência Código:** 1789
- **Potência Nominal (Watts) - Posição 4 (Super Quente):** 5.400W
- **Potência Intermediária (Watts) - Posição 3 (Quente):** 3.200W
- **Potência Econômica (Watts) - Posição 2 (Morna):** 2.200W
- **Seção Mínima do Condutor (mm²):** 10,0
- **Disjuntor (Ampères):** 50A
- **Distância Máxima do Quadro de Distribuição:** 26 metros (*)
- **Garantia:** 12 meses para o aparelho e 3 meses para a resistência.

Recomendações de Instalação:

- **Compatível com Dispositivo DR:** Para garantir maior segurança, recomenda-se a instalação de um Dispositivo DR no circuito elétrico.
- **Aterramento Adequado:** O circuito deve ter condutor de aterramento com impedância máxima de 2 ohms, conectado ao condutor verde-amarelo da ducha.

(*) **Observação:** Para distâncias maiores do quadro de distribuição, consulte um profissional habilitado. A temperatura da água pode variar com flutuações na tensão (voltagem).

Nota de Segurança: Siga todas as orientações de instalação e manutenção para garantir a segurança do usuário e a eficiência do produto.