

Ducha Manual Flex com Aquecedor 2T 127V - 4.000W – FAME

Descrição do Produto

A Ducha Manual Flex FAME é ideal para residências, salões de beleza e pet shops, oferecendo um banho confortável e seguro com a temperatura ajustada exatamente para suas necessidades. Equipado com uma mangueira de 1,20 metros, a Ducha Flex combina praticidade e eficiência, com um design de instalação externa que é rápido e fácil de configurar.

Características Principais

- **Temperatura Ideal:** Proporciona conforto e segurança para a higiene diária.
- **Mangueira de 1,20m:** Para maior flexibilidade e alcance.
- **Chave Seletora Liga-Desliga:** Para um controle fácil do funcionamento.
- **Registro de Segurança:** Garante uma operação segura e eficiente.
- **Ducha Manual com Três Estágios:** Oferece diferentes opções de jato para atender diversas preferências.

Especificações Técnicas

- **Linha:** Flex Ducha
- **Marca:** FAME
- **Modelo:** 1666
- **Utilização:** Residência, Salões de Beleza e Pet Shops
- **Cor:** Branca
- **Fixação da Ducha:** Parede
- **Acompanha Chuveirinho:** Sim
- **Tensão (Volts):** 127V~
- **Resistência Código:** 1571
- **Potência Nominal (Watts):** 4.000W
- **Seção Mínima do Condutor (mm²):** 6,0
- **Disjuntor (Ampères):** 25A
- **Distância Máxima do Quadro de Distribuição (metros):** 28m (*)
- **Garantia:** 12 meses para o aparelho e 3 meses para a resistência

Compatibilidade e Instalação

- **Compatível com Sistema de Aquecimento Solar:** Adapta-se a sistemas existentes para eficiência energética.
- **Instalação Externa:** Rápida e fácil de configurar.
- **Compatível com Dispositivo DR:** Reforça a segurança do sistema elétrico, atendendo aos requisitos da NBR 5410.

Garantia e Suporte

A FAME LTDA oferece uma garantia de 12 meses para o aparelho e 3 meses para a resistência, com cobertura contra eventuais defeitos de fabricação. Para mais detalhes e suporte, consulte o fornecedor e mantenha o comprovante fiscal de venda.

Importante

- Para distâncias maiores do quadro de distribuição, é recomendado consultar um profissional habilitado.
- Certifique-se de que o circuito elétrico tenha o condutor de aterramento com impedância máxima de 2 ohms, conectado ao condutor verde-amarelo da Ducha Flex para garantir a proteção adequada do usuário.