

Dispositivos de proteção Easy9 respondem a necessidade das instalações elétricas residenciais com produtos robustos que permitem ajudá-los a realizar suas instalações rapidamente e profissionalmente.

A oferta abrange minidisjuntores, interruptores diferenciais (DR), dispositivos de proteção contra surtos (DPS), barramento fase (pente de conexão) e quadros de distribuição.





Disjuntores Modulares Easy9

**PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE 2 A 125A
UTILIZADOS PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS CONTRA SOBRECARGAS E CURTO-CIRCUITOS.**



- Corrente nominal: 2 à 125A.
- 1, 2 e 3 polos (monopolar, bipolar e tripolar).
- Tensão máxima de emprego nominal U_e : 400V.
- Curva de disparo magnético B: atua entre 3 a 5 x I_n (corrente nominal), para circuitos resistivos (chuveiros, lâmpadas incandescentes, etc).
- Curva de disparo magnético C: atua entre 5 a 10 x I_n (corrente nominal), para circuitos de iluminação fluorescente, tomadas e aplicações em geral.
- Acessórios: pente de conexão e dispositivo de travamento.
- Alimentação pela parte superior ou inferior.
- Disjuntores certificado pelo INMETRO até 63A segundo norma ABNT NBR NM 60898.

DISJUNTORES 5ka 127/230V – 3ka 230/400V

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO EM CURTO-CIRCUITO (I_{cn}), SEGUNDO A NORMA ABNT NBR NM 60898:

CORRENTE NOMINAL (A)	Nº DE POLOS	TENSÃO NOMINAL (VCA)	CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO EM CURTO-CIRCUITO - I_{cn} (A)
2 A 63	1P	127	5000
		230	3000
	2-3P	230	5000
		400	3000

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO EM CURTO-CIRCUITO (I_{cu}), SEGUNDO A NORMA ABNT NBR IEC 60947-2:

CORRENTE NOMINAL (A)	Nº DE POLOS	TENSÃO NOMINAL (VCA)	CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO EM CURTO-CIRCUITO - I_{cu} (kA)
70 A 125	1P	127	4,5
		230	4,5
	2 - 3P	230	4,5
		400	4,5

DISJUNTOR MONOPOLAR (1P)

CORRENTE NOMINAL (A)	CÓDIGO CURVA B	CÓDIGO CURVA C	EMB.
2	-	EZ9F33102	12
4	-	EZ9F33104	12
6	EZ9F13106	EZ9F33106	12
10	EZ9F13110	EZ9F33110	12
16	EZ9F13116	EZ9F33116	12
20	EZ9F13120	EZ9F33120	12
25	EZ9F13125	EZ9F33125	12
32	EZ9F13132	EZ9F33132	12
40	EZ9F13140	EZ9F33140	12
50	EZ9F13150	EZ9F33150	12
63	EZ9F13163	EZ9F33163	12

DISJUNTOR BIPOLAR (2P)

CORRENTE NOMINAL (A)	CÓDIGO CURVA B	CÓDIGO CURVA C	EMB.
2	-	EZ9F33202	6
4	-	EZ9F33204	6
6	EZ9F13206	EZ9F33206	6
10	EZ9F13210	EZ9F33210	6
16	EZ9F13216	EZ9F33216	6
20	EZ9F13220	EZ9F33220	6
25	EZ9F13225	EZ9F33225	6
32	EZ9F13232	EZ9F33232	6

DISJUNTOR BIPOLAR (2P)

CORRENTE NOMINAL (A)	CÓDIGO CURVA B	CÓDIGO CURVA C	EMB.
40	EZ9F13240	EZ9F33240	6
50	EZ9F13250	EZ9F33250	6
63	EZ9F13263	EZ9F33263	6

DISJUNTOR TRIPOLAR (3P)

CORRENTE NOMINAL (A)	CÓDIGO CURVA B	CÓDIGO CURVA C	EMB.
2	-	EZ9F33302	4
4	-	EZ9F33304	4
6	EZ9F13306	EZ9F33306	4
10	EZ9F13310	EZ9F33310	4
16	EZ9F13316	EZ9F33316	4
20	EZ9F13320	EZ9F33320	4
25	EZ9F13325	EZ9F33325	4
32	EZ9F13332	EZ9F33332	4
40	EZ9F13340	EZ9F33340	4
50	EZ9F13350	EZ9F33350	4
63	EZ9F13363	EZ9F33363	4

PARA DISJUNTORES DE 70A A 125A, OFERTA EASY9:

DISJUNTOR MONOPOLAR (1P)

CORRENTE NOMINAL (A)	CÓDIGO CURVA C	EMB.
70	EZ9F33170	6
80	EZ9F33180	6
100	EZ9F33191	6
125	EZ9F33192	6

PARA DISJUNTORES DE 70A A 125A, OFERTA EASY9:

DISJUNTOR BIPOLAR (2P)

CORRENTE NOMINAL (A)	CÓDIGO CURVA C	EMB.
70	EZ9F33270	3
80	EZ9F33280	3
100	EZ9F33291	3
125	EZ9F33292	3

PARA DISJUNTORES DE 70A A 125A, OFERTA EASY9:

DISJUNTOR TRIPOLAR (3P)

CORRENTE NOMINAL (A)	CÓDIGO CURVA	EMB.
70	EZ9F33370	2
80	EZ9F33380	2
100	EZ9F33391	2
125	EZ9F33392	2

DISJUNTORES 10KA 127/230V – 6KA 230/400V

**CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO EM CURTO - CIRCUITO (I_{cn}),
SEGUNDO A NORMA ABNT NM 60898**

CORRENTE NOMINAL (A)	Nº DE POLOS	TENSÃO NOMINAL (VCA)	CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO EM CURTO-CIRCUITO I _{cn} (A)
6 A 63	1P	127	10000
		230	6000
	2-3P	230	10000
		400	6000

DISJUNTOR MONOPOLAR (1P)

CORRENTE NOMINAL (A)	CÓDIGO CURVA	EMB.
6	EZ9F56106	12
10	EZ9F56110	12
16	EZ9F56116	12
20	EZ9F56120	12
25	EZ9F56125	12
32	EZ9F56132	12
40	EZ9F56140	12
50	EZ9F56150	12
63	EZ9F56163	12

DISJUNTOR BIPOLAR (2P)

CORRENTE NOMINAL (A)	CÓDIGO CURVA C	EMB.
6	EZ9F56206	6
10	EZ9F56210	6
16	EZ9F56216	6
20	EZ9F56220	6
25	EZ9F56225	6
32	EZ9F56232	6
40	EZ9F56240	6
50	EZ9F56250	6
63	EZ9F56263	6

DISJUNTOR TRIPOLAR (3P)


CORRENTE NOMINAL (A)	CÓDIGO CURVA C	EMB.
6	EZ9F56306	4
10	EZ9F56310	4
16	EZ9F56316	4
20	EZ9F56320	4
25	EZ9F56325	4

DISJUNTOR TRIPOLAR (3P)

CORRENTE NOMINAL (A)	CÓDIGO CURVA C	EMB.
32	EZ9F56332	4
40	EZ9F56340	4
50	EZ9F56350	4
63	EZ9F56363	4

ACESSÓRIO	CÓDIGO	EMB.
DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO POR CADEADO	26970	2

EASY9 ATÉ 63A



EASY9 70 A 125A

