

Elaborador/revisor: Gabriela Martins Marques**Última atualização:** 25/06/2025 – revisão 00**1. Identificação do produto e da empresa****Produto:** Textura Premium Rústica Branca 25 kg**Código interno:** TPRB**Razão Social:** JV Indústria, Comércio e Beneficiamento de Rejunte LTDA**CNPJ:** 12.182.030/0001-45**Endereço:** Avenida Adhemar Pereira de Barros, nº 876, Bairro Santa Maria, Jacaré/SP, CEP 12328-300**Telefone:** (12) 3958-3431**Informações em caso de emergência:** (12) 3958-3431 e CIATox: 0800-148110**E-mail:** laboratorio@jvindustria.com.br**2. Identificação de perigos****Elementos de rotulagem do GHS:****Classificação da substância ou mistura:**

- Toxicidade aguda – oral: categoria 4
- Toxicidade aguda – dérmica: categoria 4
- Lesões oculares graves / irritação ocular: categoria 2B
- Sensibilização à pele: categoria 1A
- Perigoso ao ambiente aquático – agudo: categoria 3

Palavra de advertência: atenção**Frases de perigo:**

- H302 – nocivo se ingerido
- H312 – nocivo em contato com a pele
- H320 – provoca irritação ocular
- H317 – pode provocar reações alérgicas na pele
- H402 – nocivo para os organismos aquáticos

Frases de precaução:

- **Geral:** P101 – se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo.
P102 – manter fora do alcance das crianças.

- **Prevenção:** P302 + P352 – em caso de contato com a pele: lavar com água e sabão em abundância.
P333 + P313 – em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- **Armazenamento:** NE – não exigidas
- **Disposição:** P501 – descarte o conteúdo e o recipiente em destinação final adequada, de acordo com as regulamentações vigentes.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: não disponível.

Outras informações: não disponível.

Transporte: não classificado como perigoso para o transporte, conforme a resolução n.º 5.232 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o decreto n.º 96.044/88 (regulamento de transporte rodoviário de produtos perigosos) e o decreto n.º 98.973/90 (regulamento de transporte ferroviário de produtos perigosos).

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Tipo de produto: mistura

Natureza química: textura à base de água

Composição química:

- **Carbonato de cálcio natural**
CAS Number: 1317-65-3 | Concentração: 60–100% | Símbolo: Xi | Frase R: R36/37/38
- **Carbonato de cálcio precipitado**
CAS Number: 471-34-1 | Concentração: 100% | Símbolo: Xi | Frase R: R36/37/38
- **Resina acrílica estirenada**
CAS Number: não especificado | Concentração: 100% | Símbolo: Xn | Frase R: não especificada
- **Amônia solução 25%**
CAS Number: 1336-21-6 | Concentração: 40–70% (24–26%) | Símbolo: C, Xn | Frase R: R34, R50

Sistema de classificação: os ingredientes foram classificados de acordo com a Diretiva 67/548/EEC.

4. Medidas de primeiros-socorros

Inalação: tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico.

Contato com a pele: remover roupas contaminadas e, em seguida, lavar com água corrente e sabão. Procurar atendimento médico se houver irritação ou outro sintoma.

Contato com os olhos: se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos, com a pálpebra invertida, verificando o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar os olhos. Procurar atendimento oftalmológico.

Ingestão: não induzir ao vômito e manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico imediatamente e levar a embalagem ou o rótulo do produto.

Quais ações devem ser evitadas: não permitir o contato direto do produto com a pele, as mucosas e os olhos.

Proteção do prestador: em todos os casos, procurar atendimento médico. No caso de acidente de grandes proporções, o prestador de socorro deverá estar equipado com todos os EPIs necessários. Retirar as roupas contaminadas.

Notas para o médico: tratamento sintomático. Contatar CIATox: 0800-148110.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados: espuma, pó químico seco, espuma, CO² (dióxido de carbono) ou água.

Perigos específicos: pode liberar gases tóxicos durante a queima.

Métodos especiais de combate a incêndio: em caso de princípio de incêndio, use extintores de gás carbônico ou pó químico seco.

Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas: uso equipamento autônomo e roupa de proteção adequada.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Remoção de fontes de ignição: aterrar todos os equipamentos quando do manuseio. Isolar e sinalizar o local. Tomar as medidas necessárias contra acúmulo de cargas eletrostáticas. Remover ou desativar possíveis fontes de ignição.

Controle de poeira: não aplicável por se tratar de um produto líquido.

Prevenção da inalação: deve-se evitar a inalação de vapores.

Prevenção do contato com a pele: evitar contato com a pele, mucosas e os olhos. Utilizar os equipamentos de proteção recomendados.

Prevenção do contato com os olhos e mucosas: evitar contato os olhos e mucosas. Utilizar os equipamentos de proteção recomendados.

Precauções ao meio ambiente: para conter vazamentos, deve-se utilizar material absorvente, inerte e não combustível. Evite que o produto entre em contato com solo e/ou corpos d'água. Não despejar resíduos do produto nos esgotos.

Sistemas de alarme: ocorrendo a poluição de águas, notificar as autoridades competentes.

Método de limpeza: o local afetado deve ser limpo com detergente neutro e água limpa.

Disposição: recolher o material em tambores metálicos e/ou de plásticos e em boas condições. Destinação final de acordo com a legislação vigente.

Prevenção dos perigos secundários: embalagens não podem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas adequadamente. Se houver vazamento ou derramamento em ambientes fechados, deve-se promover a exaustão e ventilação.

7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Recomendações para o manuseio seguro: manusear o produto de acordo com as normas de segurança estabelecidas. Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Não fumar. Não manusear o produto perto de fontes de calor ou ignição. Tomar medidas contra o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilização de equipamentos de proteção individual indicados. Manusear o produto em local seco, fresco e arejado. Operações de lixamento a seco, corte a quente ou sondagem de superfícies pintadas acarretam a formação de poeira ou gases nocivos. Lixamento à úmido deve ser sempre utilizado quando possível. Caso a exposição à poeira e gases não possa ser evitada através de procedimentos de exaustão ou ventilação, equipamento de proteção respiratória apropriado deve ser utilizado. Evitar contato com materiais incompatíveis e contaminações ambientais.

Advertências gerais apropriadas e inapropriadas: evitar o contato com a pele, mucosas e olhos. Não reutilizar a embalagem. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto. Lavar as mãos após o manuseio do produto químico. Remover roupas contaminadas e equipamentos de proteção antes de entrar nas áreas de alimentação. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Condições de armazenamento seguro

Medidas técnicas apropriadas: armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, longe do calor, fontes de ignição, alimentos e agentes oxidantes. Mantenha as embalagens sempre bem fechadas.

Condições de armazenamento adequadas: áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Evite locais úmidos, descobertos e sem ventilação.

Produtos e materiais incompatíveis: não armazenar o produto com materiais explosivos, gases inflamáveis e/ou tóxicos, substâncias oxidantes, corrosivas, peróxidos, orgânicos, materiais de combustão e corrosivos.

Materiais seguros para embalagens recomendadas: tambores metálicos com revestimento interno de verniz e/ou recipientes plásticos.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional: não especificado pela legislação brasileira. No

trabalho com o produto, recomenda-se observar os limites de tolerância dos ingredientes, conforme indicado a seguir:

- **Etileno glicol**
Limites de exposição (48h/semana) – TWA/OSHA: não especificado
- **Amônia (solução 25%)**
Limites de exposição (48h/semana) – TWA/OSHA: 50 ppm (14 mg/m³)

Procedimentos recomendados para monitoramento: adotar procedimentos previstos nas normas nacionais e/ou internacionais (norma regulamentadora).

Equipamento de proteção individual:

- **Proteção respiratória:** durante a preparação, aplicação e secagem do produto, utilizar máscara de proteção de acordo com o ambiente de trabalho, por exemplo: máscara com filtro químico para vapores orgânicos ou máscara para pó.
- **Proteção das mãos:** utilizar luvas de borracha (látex, neoprene ou outras resistentes a solventes orgânicos).
- **Proteção dos olhos:** utilizar óculos de proteção para produtos químicos.
- **Proteção da pele e do corpo:** utilizar avental de PVC, botas de borracha e/ou outro equipamento adequado às condições de trabalho.
- **Precauções especiais:** seguir as normas e recomendações específicas para as condições de trabalho.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico: pastoso

Forma: fluída

Odor: característico

pH: 8,5 – 9,0

Ponto de fusão: não disponível

Ponto de congelamento: não disponível

Ponto de ebulição: > 100°C

Ponto de fulgor: > 100°C

Taxa de evaporação: não disponível

Inflamabilidade: não aplicável

Limites de explosividade: não aplicável

Pressão de vapor: não disponível

Densidade de vapor: não disponível

Densidade: 1,280 – 1,335 g/cm³

Coefficiente de partição – n-octanol/água: não aplicável

Temperatura de autoignição: não aplicável

Temperatura de composição: não disponível

Viscosidade: consistência 4,0 – 4,3

% Voláteis: 58 – 62%

Solubilidade: produto miscível em água

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química: em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável.

Reatividade: manter afastado de fontes de ignição, fontes de calor e agentes oxidantes.

Reações perigosas: nenhuma reação perigosa quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.

Condições a serem evitadas: temperaturas elevadas e fontes de calor e ignição. O perigo está associado a explosão, incêndio e liberação de gases tóxicos.

Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais oxidantes.

11. Informações toxicológicas

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição (com base em produtos similares à base de água):

Toxicidade aguda cutânea: DL50 > 4.000 mg/kg – baixa toxicidade

Toxicidade oral (rato): DL50 > 2.000 mg/kg – baixa toxicidade

Efeitos locais (olhos): não irritante

Sensibilidade dérmica (cutânea): não produz sensibilização

Observações: método “OECD Guidelines for Testing of Chemicals”; classificação “GHS – Globally Harmonised System”.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impacto do produto

Mobilidade: todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

Persistência/degradabilidade: produto não totalmente degradável.

Impacto ambiental: produto miscível em água.

Toxicidade em peixe: CL50 (96h) = 100,0 mg/l – produto classificado como não poluente marinho (informação com base em produtos similares à base de água).

Observações: método “OECD Guidelines for Testing of Chemicals”; classificação “GHS – Globally Harmonised System”.

13. Considerações sobre tratamento e disposição

Produto: observar as prescrições legais locais e nacionais.

Restos de produtos: observar as prescrições legais locais e nacionais.

Embalagem usada: deve ser esvaziada o melhor possível e ser eliminada como a substância/ou produto. Descartar a embalagem em conformidade com as regulamentações nacionais, estaduais e locais.

14. Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre: produto não classificado como perigoso para fins de transporte.

Marinho: produto não classificado como perigoso para fins de transporte.

Aéreo: produto não classificado como perigoso para fins de transporte.

Não classificado como perigoso para o transporte, de acordo com a resolução n.º 5.232 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o decreto n.º 96.044/88 (regulamento para transporte rodoviário de produtos perigosos) e o decreto n.º 98.973/90 (regulamento para transporte ferroviário de produtos perigosos).

15. Regulamentações

SIRE	
Saúde	1
inflamabilidade	0
Reatividade	0

Nível de risco:

- 4 – muito perigoso
- 3 – perigoso
- 2 – perigo moderado
- 1 – pouco perigoso
- 0 – sem perigo

Frases de precaução:

- S2 – manter fora do alcance das crianças.
- S20 – não comer nem beber durante a utilização.
- S3 – guardar em lugar seco.

16. Outras informações

Legenda:

- R36/37/38 – irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.
- R11 – facilmente inflamável.
- R20/22 – nocivo por inalação e por ingestão.

- R34 – provoca queimaduras.
- R50 – muito tóxico para os organismos aquáticos.
- R22 – nocivo por ingestão.
- R43 – possibilidade de sensibilização em contato com a pele.
- R10 – inflamável.

Símbolos:

- Xi – irritante
- Xn – nocivo
- C – corrosivo
- F – inflamável

As informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança foram obtidas a partir de literaturas e legislações específicas sobre matérias primas/ingredientes. Contudo, a exatidão das informações contidas aqui não é garantida expressa ou implicitamente pelo fabricante. Os métodos ou condições de manuseio, armazenagem, uso do produto e seu descarte devem obedecer às disposições desta Ficha de Dados de Segurança. Para questionamento sobre o uso correto e seguro, armazenagem, manuseio e descarte do produto, entre em contato com a JV Indústria, Comércio e Beneficiamento de Rejunte LTDA, através do telefone (12) 3958-3431.

Emergências médicas (24 horas): CIATox – Centro de Assistência Toxicológica: 0800-148110 ou 3069-8571. Emergências em caso de acidentes de transporte (24 horas) vide telefones úteis na ficha de emergência.